

TEHNIČKI PODACI

Raspon stezanja mm
25 - 40
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140
130 - 150
150 - 170
160 - 180
170 - 190
180 - 200
200 - 220
210 - 230
220 - 240
240 - 260
260 - 280
300 - 320
310 - 330
320 - 340
350 - 370
370 - 390
390 - 410
450 - 470
500 - 520

FLEXADUX® obujmica sa pužnim navojem

Konstrukcija: obujmica cijevi, stezanje vijkom, spojnica

Materijal: pocinčani čelik

Šifra materijala: W1

Raspon: 12 mm

Pogodno za cijevi naših proizvoda:

FLEXADUX® P1, P2, P3, P7; FLEXADUX® P4 E i P4 Z;

FLEXAUST®

Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi rasponi stezanja, raspon 9 mm



Raspon stezanja mm
35 - 55
45 - 65
55 - 75
65 - 85
75 - 95
85 - 105
95 - 115
105 - 125
115 - 135
125 - 145
135 - 155
145 - 165
155 - 175
165 - 185
175 - 195
195 - 215
205 - 225
215 - 235
225 - 245
245 - 265
265 - 285
275 - 295
295 - 315
315 - 335
345 - 365
395 - 415
445 - 465
495 - 515

FLEXADUX® mosna obujmica

Konstrukcija: jednodijelna stezaljka cijevi, koja se sastoji od svinute prenosnice, kućišta i spone, dostupan za desnu ili lijevu stranu cijevi

Materijal: pocinčani čelik

Šifra materijala: W1

Raspon: 12 mm

Pogodno za cijevi naših proizvoda: FLEXADUX® P7;

FLEXADUX® Clip Serija; FLEXADUX® P-G-EX 1/2

Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi rasponi, raspon 9 mm- s brzim otpuštanjem



Raspon stezanja mm
30 - 34
32 - 36
35 - 40
38 - 43
40 - 45
43 - 48
45 - 50
50,5 - 57
55,5 - 62
58,5 - 65
60,5 - 67
63,5 - 70
65,5 - 72
68,5 - 75
73 - 80
78 - 85
87 - 100
97 - 110
107 - 120
112 - 125
117 - 130
127 - 140
137 - 150
147 - 160
157 - 170
177 - 190
197 - 210
222 - 235
247 - 260
272 - 285
297 - 315

FLEXADUX® žična obujmica

Konstrukcija: stezni raspon 87-100 mm se sastoji od jednog vijka, stezni raspon 97-110 mm ≥ se sastoji od dvije glave vijaka

Materijal: pocinčani čelik

Šifra materijala: W1

Pogodno za cijevi naših proizvoda:

FLEXADUX® P1, P2; GAPFLEX Serija 3

Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W4), drugi rasponi stezanja



FLEXADUX® robusna obujmica

Konstrukcija: jednodijelna stezaljka cijevi se sastoji od čvrstih spona, punog komada i vijka

Materijal: pocinčani čelk

Šifra materijala: W1

Raspon: stezni raspon 60-63 mm / 20 mm

stezni raspon 64-67 mm / 25 mm

Pogodno za cijevi naših proizvoda:

FLEXADUX® P3; FLEXADUX® P7; GAPFLEX Serija 2

Dostupno na zahtjev: od nehrđajućeg čelika (W5), drugi raspon stezanja, dvodijelna konstrukcija



TEHNIČKI PODACI

Raspon stezanja mm
32 - 35
36 - 39
40 - 43
44 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
60 - 63
64 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97
98 - 103
104 - 112
113 - 121
122 - 130
131 - 139
140 - 148
149 - 161
162 - 174
175 - 187
188 - 200
201 - 213
214 - 226
227 - 239
240 - 252

FLEXADUX®

Zatražite naše pojedinačne sustave:



Manžete s navojima,
od raznih materijala,
npr. PU, PE



Manžete
za povećanje ili
smanjenje promjera




Usjedne manžete,
od raznih materijala,
npr. PU, TPE



Konusna rješenja,
za različite spojne
veličine



Navojni spoj, ljepljeno ili
duboko uvučeno



Toplinski stezajući
rukavi