

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Turbocord® Crijeva za ispuhivanje pijeska

Sa svojstvima vrlo otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak: 12 bar (d 50mm = 10 bar)
 Rasprskavajući tlak: 36 bar (e) 50mm = 30 bar
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 60 - 70 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **TURBOCORD® ABRIEB**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
13,0	7,00	27,0	40		
19,0	7,00	33,0	40		
25,0	7,00	39,0	40		
32,0	8,00	48,0	40		
38,0	8,50	55,0	40		
42,0	9,00	60,0	40		
50,0	10,00	70,0	40		

Turboflex® Usisno crijevo za pjeskarenje

Takoder namijenjeno za šljunak i blato, sa svojstvima otpornim na fizidko trošenje.



Radni tlak: 4 bara
 Rasprskavajući tlak: 12 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor:
 Ojačanje: spirala od čelične žice i bakrena žica
 Unutarnji sloj: paragummi, smeđe boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR/NR, crne boje, glatko
 Oznaka: **TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
51,0	6,50	64,0	40		
63,0	6,50	76,0	40		
76,0	7,50	91,0	40		
102,0	8,00	118,0	20		
125,0	8,00	141,0	20		
152,0	10,50	173,0	20		

Betocord® / 10 Crijevo za ubrizgavanje betona

Namijenjeno za žbuku i druge mokre abrazivne medije.



Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Ojačanje:
 Unutarnji sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR /SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
60,0	10,00	80,0	10 / 40		
63,0	13,50	90,0	40		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Betuncord® / 40

Crijevo za ubrizgavanje betona

Namijenjeno za žbuku i druge mokre abrazivne medije.



Radni tlak:	40 bara
Rasprskavajući tlak:	120 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Trošenje:	100 mm ³ prema DIN 53516
Unutarnji sloj:	NR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	NR/SBR, crne boje, glatko
Oznaka:	BETUNCORD® CONCRETE / BETON

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	7,00	39,0	40		
35,0	7,00	49,0	40		
38,0	8,00	54,0	40		
50,0	9,00	68,0	40		
63,0	11,00	85,0	40		

Silocord®

Crijevo za prijenos cementa

Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.



Radni tlak:	8 bar (90 i 102 mm 6 bar)
Ojačanje:	sa bakrenom žicom
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Trošenje:	90 - 110 mm ³ prema DIN 53516 : NR/SBR, crne boje, glatko
Unutarnji sloj:	NR/SBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Oznaka:	SILOCORD® ZEMENT/DRY-CARGO PN ... BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	9,00	94,0	20 / 40		
76,0	11,00	98,0	40		
80,0	10,00	100,0	40		
90,0	10,00	110,0	20 / 40		
102,0	10,00	122,0	20 / 40		

Silocord® / Specijal

Prijenosno crijevo kod silosa

Za cestogradnju, sodu (natrij-karbonat) i kvarc (kremeni) pijesak. Sa svojstvima otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Trošenje:	unutrašnjost 70 mm ³ prema DIN 53516 vanjski 90 - 110 mm ³ prema DIN 53516
Unutarnji sloj:	NR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojačanje:	sa 2 prekrizene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/Specijal ZA SPLITT-SODA-QUARZSAND

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	11,00	98,0	20		
102,0	12,00	126,0	20		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Siloflat
Crijevo za prijenos cementa


Crijevo za prijenos cementa, s potpunom mogućnošću namatanja, za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.

Radni tlak: 4 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Trošenje: 90-110 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: sa bakrenom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	4,50	85,0	40		
102,0	6,00	114,0	40		

Siloflat® / ispuštanje
Crijevo za ispuštanje - betonski silos


Namijenjeno za rasuti teret bez prisutnosti pritiska, sa Cord (tkivo ili rebrasti materijal) ojačanjima.

Radni tlak:
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Trošenje: 70 - 80 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SNR/SBR, crne boje, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
152,0	7,00	166,0	20		
203,0	7,00	217,0	20		
254,0	8,00	270,0	20		
305,0	9,00	323,0	10		

Silocord® / SP
Crijevo za usisavanje i tlačno crijevo za cement

Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.



Radni tlak: 6 bara
 Vakum: 0,8 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 90 - 110 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: sa bakrene žice
 Oznaka: **SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	10,00	96,0	40		
102,0	10,00	122,0	20		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Silocord® / Specijal / SP

Crijevo za usisavanje i tlabno crijevo kod silosa

Posebno namijenjeno za kamenje za cestogradnju, sodu i kvarc (kremeni pijesak). Sa svojstvima otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Vakum:	0,8 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Trošenje:	unutrašnjost 70 mm ³ prema DIN 53516 vanjski oblog 90 - 110 mm ³
Unutarnji sloj:	NR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojocanje:	sa spiralom od čelične žice i 2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/Specijal/SP

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	11,00	98,0	40		
102,0	12,00	126,0	20		

Silocord® / Alim

Prijenosno crijevo za prehrambene proizvode

Namijenjeno za šećer, prašak, PVC- granulati, prehrambene proizvode i žitarice. Pri montiranju, priključiti obje bakrene žice



Radni tlak:	8 bara
Rasprskavajući tlak:	24 bara
Vakum:	
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojocanje:	2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/ALIM GRANULATE PN 8 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	9,00	93,0	40		
102,0	10,00	122,0	40		

Silocord® / Alim / SP

Tlačno crijevo za usisavanje

Namijenjeno za šećer, prašak, granulati, prehrambene proizvode i žitarice. Pri montiranju obje bakrene žice priključiti.



Radni tlak:	8 bara
Rasprskavajući tlak:	24 bara
Vakum:	0,8 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojocanje:	sa spiralom od čelične žice i 2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/ALIM S/D GRANULATE PN 8 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	9,00	93,0	40		
102,0	10,00	122,0	20		