

GENESIS® ToiVac


Materijal: polietilen, crvena, posebne boje na zahtjev

Jedinična duljina: 10, 15 ili 20 m, poseban duljine na zahtjev

Temperaturna postojanost: -40° do +60° C

Primjena: za usisavanje tekućine u sanitarnoj i kanalizacijskoj primjeni, također se koristi u zračnim lukama

Svojstva: popravljivo pri lomu, dobra otpornost na kemikalije, izvrsna otpornost na vakuum, otporno na truljenje



TEHNIČKI PODACI

Promjer mm	Masa kg/m	Debljina mm	Radius sav. mm	Maks. vakuum bar
51	1,10	1,5	85	0,95
63	1,25	1,5	105	0,95
76	1,50	1,5	125	0,90
102	2,00	1,5	165	0,85

Usko varene manžete dostupne su na zahtjev.
Odvojene manžete su isto tako dostupne za zamjenu.

Tehnički podaci temelje se na +20° C.

GENESIS® Tiger Tail


Materijal: polietilen, žuto-crna

Jedinična duljina: 10, 15 ili 20 m

Temperaturna postojanost: -40° do +60° C

Primjena: usisavanje i prijenos tekućina i materijala, posebno u sanitarnim i kanalizacijskim crpkama

Svojstva: glatka cijev, popravljivo pri lomu, dobra kemijska otpornost, izvrsna otpornost na vakuum, otporno na truljenje



Promjer mm	Masa kg/m	Debljina mm	Radius sav. mm	Maks. radni tlak bar	Maks. vakuum bar
51	0,68	1,3	76	1,00	0,85
63	0,85	1,3	95	0,66	0,85
76	0,97	1,3	114	0,47	0,85
102	1,91	2,0	152	0,33	0,85

Usko varene manžete dostupne su na zahtjev.
Odvojene manžete su isto tako dostupne za zamjenu.

Tehnički podaci temelje se na +20° C.

Monoflex

Materijal: PVC, kruta PVC spirala, bijeli proziran

Jedinična duljina: promjer 20-120 mm: 25 m / promjer 150 mm: 15 m

Temperaturna postojanost: 0° do +60° C

Primjena: prijevoz i transport tekućina u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Svojstva: čvrsta gradnja, glatka cijev


Posebne konstrukcije:

Monoflex antistatički - dodatna bakar spirala

Redspir - crvena, kruti PVC, spirala, za vinograde

Vidaspir - teška konstrukcija, siva

Flexacier - prozirno, s opružnom čeličnom žicom



Promjer mm	Masa kg/m	Radius sav. mm	Maks. radni tlak bar	Maks. vakuum bar	Dužina m
20	0,20	90	10,00	0,76	25
25	0,29	110	10,00	0,76	25
30	0,36	125	8,00	0,76	25
35	0,46	150	8,00	0,76	25
40	0,56	180	7,00	0,76	25
45	0,68	210	7,00	0,76	25
50	0,76	230	7,00	0,76	25
55	0,90	250	7,00	0,76	25
60	1,02	270	7,00	0,76	25
70	1,26	300	6,00	0,76	25
75	1,39	340	6,00	0,76	25
80	1,56	370	6,00	0,76	25
90	1,82	405	5,00	0,76	25
100	2,23	450	4,00	0,76	25
110	2,52	500	3,00	0,70	25
120	2,88	550	3,00	0,70	25
150	4,00	680	3,00	0,70	15

Daljnji promjeri dostupni na zahtjev.

Tehnički podaci temelje se na +20° C.